

ZIRCON 1

OPZICHTERSHELM GLIJDENDE SLUITING

Ref. ZIRCON1

Eigenschappen product

Polyethyleen veiligheidshelm (HDPE) of polypropyleen (PP), UV behandeling. Polyethyleen (LDPE) binnenwerk, met 8 bevestigingspunten. Badstof zweetband. Aanpasbare, glijdende sluiting rond hoofdomtrek tussen 53 en 63 cm. Elektrische isolatie tot 1000 VAC of 1500 VCC. Standaard opening voor accessoires. Verankering mogelijk voor kinriemen met 2 of 4 puntsaansluiting.

Helm : Polyethyleen veiligheidshelm (HDPE) of polypropyleen (PP).
Harnas: LDPE. Zweetband : Polyesterschuim.

KLEUR

Wit, Blauw, Grijs, Geel, Oranje, Rood, Groen

GROOTTE

Aanpasbaar

Gebruik van product - Risico's

Elektrische

Schok

Certificeringen - Normen

VERORDENING (EU) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 veiligheidshelmen voor de industrie



-10°C +50°C: Gebruik: Standaard gebruikstemperatuur - -10 °C / +50 °C

440VAC: Elektrische isolering

EN50365:2002 Elektrisch isolerende helmen voor gebruik bij laagspanningsinstallaties

KLASSE 0: Elektrisch isolerende helmen - klasse 0

Referenties

Referenties	Streepjescode	KLEUR	GROOTTE		
ZIRC1BC	3295249124601	Wit	Aanpasbaar	40	-
ZIRC1BL	3295249124618	Blauw	Aanpasbaar	40	-
ZIRC1GR	3295249124663	Grijs	Aanpasbaar	40	-
ZIRC1JA	3295249124625	Geel	Aanpasbaar	40	-
ZIRC1OR	3295249124632	Oranje	Aanpasbaar	40	-
ZIRC1RO	3295249124649	Rood	Aanpasbaar	40	-
ZIRC1VE	3295249124656	Groen	Aanpasbaar	40	-