

DIAMOND V

OPZICHTERSHELM VORM VAN BASEBALL PET

Ref. DIAMOND5

Eigenschappen product

ABS veiligheidshelmen. Innovatieve baseball-vorm voor een beter verticaal gezichtsveld. Getest met scherm vooraan of achteraan. Polyamide binnenharnas met 3 textielbanden en 8 bevestigingspunten. Badstof zweetband. Rotor sluitsysteem: hoofdomtrek van 53 tot 63 cm. 2 mogelijke posities (hoog/laag) voor een beter comfort. elektrische isolatie tot 1000 VAC of 1500 VCC.

ABS.

Harnas: Polyamide schelp. Zweetband : Polyesterschuim. Sluitsysteem: HDPE. Band: LDPE.

Prestatie -30°C en norm EN397:2012 van kracht vanaf productiepartij 03/2016.

KLEUR

Wit, Blauw, Grijs-Geel, Geel, Zwart, Oranje, Rood, Groen

GROOTTE

Aanpasbaar

Gebruik van product - Risico's

Elektrische

Schok

De pluspunten van de producten - Voordelen gebruiker

Fluorescerende kleuren en zilveren strook	Om beter zichtbaar te zijn op uw werkplek
Ook gecertificeerd om omgekeerd te dragen	Maximaal gezichtsveld zonder vizier
Ergonomisch sluitsysteem One-D Rotor	Met of zonder handschoenen met één hand te verstellen
Sterk gebogen vizier	Beter gezichtsveld op hoogte
De karakteristieke helm voor de bouw en de industrie met zijn unieke ontwerp.	
Delta innovation	

Certificeringen - Normen

VERORDENING (EU) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 veiligheidshelmen voor de industrie

MM: Spatten van gesmolten metaal

LD: Zijdelingse vervorming

-30°C +50°C: Gebruik: Zeer lage temperaturen - -30 °C / +50 °C

440 VAC: Elektrische isolering

EN50365:2002 Elektrisch isolerende helmen voor gebruik bij laagspanningsinstallaties

KLASSE 0: Elektrisch isolerende helmen - klasse 0

Referenties

Referenties	Streepjescode	KLEUR	GROOTTE		
DIAM5BCFL	3295249139551	Wit	Aanpasbaar	20	-
DIAM5BLFL	3295249139599	Blauw	Aanpasbaar	20	-
DIAM5GRJAFI	3295249215804	Grijs-Geel	Aanpasbaar	20	-
DIAM5JAFI	3295249139568	Geel	Aanpasbaar	20	-
DIAM5NO	3295249168827	Zwart	Aanpasbaar	20	-
DIAM5ORFL	3295249139575	Oranje	Aanpasbaar	20	-
DIAM5ROFL	3295249139582	Rood	Aanpasbaar	20	-
DIAM5VEFL	3295249139605	Groen	Aanpasbaar	20	-