

Technical Data Sheet

Interflon Degreaser EM30+ (aerosol)

Krachtige reiniger en ontvetter

Interflon Degreaser EM30+ (aerosol) met F-Active Technologie is een zeer krachtige koudontvetter met een milde geur, dat is samengesteld uit aromaat vrije koolwaterstoffen, glycolethers en oplosmiddelen. Hierdoor wordt een uitstekende reinigende/ontvettende werking verkregen. Na de reiniging verdampt het product zonder resten achter te laten. De verdampingssnelheid is zodanig gekozen dat het product voldoende tijd heeft om vuil op te lossen.

Interflon Degreaser EM30+ (aerosol) is opgenomen in de lijst door de NSF voor de voedingsmiddelenindustrie als ontvetter, sticker- en lijm verwijderaar.

Toepassingen

Interflon Degreaser EM30+ (aerosol) is speciaal bedoeld voor het reinigen van voorwerpen die sterk verontreinigd zijn met aangekoekte olie-, vet-, vuil- en verfresten zoals kettingen, motoren, machines, plaatwerk, glijvlakken, vloeren in werkplaatsen etc.

Voordelen

- Goed reinigend vermogen voor een breed scala aan verontreinigingen
- Langere werkingstijd door trage verdamping
- Verdampt zonder resten achter te laten
- Geschikt voor gebruik in HACCP omgevingen
- Spuitbus kan in elke positie worden gebruikt

Gebruiksaanwijzing

Het te reinigen object dun innevelen met Interflon Degreaser EM30+ (aerosol). Het beste resultaat wordt verkregen door Interflon Degreaser EM30+ (aerosol) eerst een aantal minuten te laten inwerken alvorens de vervuiling op te nemen. Bij gebruik in de voedingsmiddelenindustrie alle voedingsmiddelen en verpakkingen verwijderen of afdekken alvorens te reinigen. Na afloop het gereinigde oppervlak afwassen met een zeepoplossing en afspoeien met drinkwater.

Het is raadzaam om de reiniger op een onopvallende plaats te testen om ervoor te zorgen dat het te reinigen oppervlak niet aangetast wordt. Niet op hete delen aanbrengen. De reiniger op verticale vlakken van beneden naar boven, overlappend aanbrengen om druipsporen te voorkomen. Voor het reinigen /verwijderen van het vuil, van boven naar beneden werken om strepen te voorkomen. Het product nooit laten opdrogen of in direct zonlicht verwerken.

N.B. Interflon Degreaser EM30+ (aerosol) is een zeer krachtige reiniger die ook kunststoffen en rubbers kan aantasten.

Eigenschappen	Waarde	Norm
Samenstelling	Mengsel van oplosmiddelen en additieven	-
Kleur	Kleurloos	-
Geur	Kenmerkend	-
Dichtheid 20°C	0.82 g/cm ³	-
Dynamische viscositeit 20°C	Niet bepaald	ASTM D2983
Hoogste gebruikstemperatuur	30°C	-
Houdbaarheid*	2 jaar	-
Verdampingssnelheid	15 (ether = 1)	-
Dampdruk 20°C	5-5.5 bar	-
NSF registratie nummer	128501	
NSF	K1, K3	
Halal	Ja	
Kosher	Ja	

* Houdbaarheid van het product bij opslag bij kamertemperatuur in de originele gesloten verpakking. Opslagtemperaturen <0°C dienen vermeden te worden om de productkwaliteit te garanderen.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis van zaken en is slechts bedoeld als algemene informatie over onze producten en toepassingen. Het is echter niet bedoeld als garantie voor bepaalde producteigenschappen of de geschiktheid voor bepaalde toepassingen. Met eventuele bestaande rechten van industrieel eigendom dient rekening gehouden te worden. De kwaliteit van onze producten wordt gewaarborgd in het kader van onze Algemene Verkoopvoorwaarden. Interflon® en MicPol® zijn geregistreerde handelsnamen van Interflon BV. De typische eigenschappen in dit document komen voort uit standaard productietoleranties en garanderen geen specificaties. Op basis van onze standaard productieprocessen wordt geen variatie in prestatie van het product verwacht. De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden aangepast.